



# Power, Perfektion Professionalität

## 3M Druckluftmaschinen

Die leistungsstarken Maschinen sorgen für ökonomische Arbeitsprozesse mit hervorragenden Schleifergebnissen ohne den Faktor „Komfort für den Anwender“ außer Acht zu lassen. Dies ergibt sich dank des optimal aufeinander abgestimmten Systems – Maschinen-Power und bewährtem Zubehör.

## 3M Einhand-Exzentrerschleifer



Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm	Schleifhub in mm	Gewicht in kg	Länge in mm	Höhe in mm	Absaugung	3M Stützteller
20315	76	2,5	0,57	124	79	Extern	Hookit
20316	76	2,5	0,59	127	79	Integriert	Hookit
63998	76	2,5	0,59	127	79	Ohne	Hookit
63376	76	5	0,57	124	79	Extern	Hookit
63377	76	5	0,59	127	79	Integriert	Hookit
63375	76	5	0,59	127	79	Ohne	Hookit
20321	125	2,5	0,87	211	83	Extern	Hookit
20322	125	2,5	0,89	219	83	Integriert	Hookit
20320	125	2,5	0,89	219	83	Ohne	Stikit
20318	125	5	0,87	211	83	Extern	Hookit
20319	125	5	0,89	219	83	Integriert	Hookit
20317	125	5	0,89	219	83	Ohne	Stikit
63378	125	8	0,87	211	83	Extern	Hookit
63379	125	8	0,89	219	83	Integriert	Hookit
20463	150	2,5	0,91	223	83	Extern	Hookit
20464	150	2,5	0,94	232	83	Integriert	Hookit
20328	150	2,5	0,89	232	83	Ohne	Stikit
20461	150	5	0,91	223	83	Extern	Hookit
20462	150	5	0,94	232	83	Integriert	Hookit
20325	150	5	0,94	232	83	Ohne	Stikit
63373	150	8	0,91	223	83	Extern	Hookit
63372	150	8	0,94	232	83	Integriert	Hookit

Drehzahl (U/min-1): 12.000, Betriebsdruck (bar): 6, Luftverbrauch (l je min): 481

## 3M Zweihand-Exzentrerschleifer

Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm	Schleifhub in mm	Gewicht in kg	Länge in mm	Höhe in mm	Absaugung	3M Stützteller
28337	150	10	1,32	328	113	Extern/Ohne	Hookit

Drehzahl (U/min-1): 12.000, Betriebsdruck (bar): 6, Luftverbrauch (l je min): 594





## 3M Schwingschleifer

Modell-Nr.	Stützteller in mm	Schleifhub in mm	Gewicht in kg	Länge in mm	Höhe in mm	Absaugung	3M Stützteller
01814	76 x 102	3	0,69	139	84	Extern	Hookit
01813	76 x 102	3	0,72	142	84	Integriert	Hookit

Drehzahl (U/min-1): 10.000, Betriebsdruck (bar): 6, Luftverbrauch (l je min): 481



3M 63374

3M 3125

## 3M Blütenschleifer

Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm	Schleifhub in mm	Drehzahl U/min-1	Luftverbrauch l je min	Gewicht in kg	Länge in mm	Höhe in mm	3M Stützteller
Exzenter-Blütenschleifer								
63374	32	5	8.000	481	0,45	120	84	Stikit
Vibrations-Blütenschleifer								
3125	32	3	7.500	150	0,48	160	75	Stikit



## 3M Poliermaschine

Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm	Schleifhub in mm	Drehzahl U/min-1	Luftverbrauch l je min	Gewicht in kg	Länge in mm	Höhe in mm	3M Stützteller
28333	76	12	11.000	481	0,9	305	99	Hookit

## 3M Elektromaschinen

Die Modelle der Elektromaschinen bieten dem Anwender ein jeweils abgestimmtes System aus leistungsstarker Motorgetriebeeinheit, präzise gewuchteten Maschinenkomponenten und ergonomisch geformtem Gehäuse, das dank minimaler Vibration ein ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten erlaubt.



## 3M Winkelschleifer

Modell-Nr.	Schleifmittel-aufnahme Ø in mm	Leistung (Watt)	Spannung (Volt)	Drehzahl U/min-1	Gewinde	Gewicht in kg
64388	115/125	1.600	240	6.000 - 11.000	M14	1,9



## 3M Exzentrerschleifer

Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm	Leistung (Watt)	Schleifhub in mm	Spannung (Volt)	Drehzahl U/min-1	Gewinde	Gewicht in kg
64384	150	450	3	240	5.000 - 10.000	M8	2,1
64380	150	450	5	240	5.000 - 10.000	M8	2,1



## 3M Poliermaschine

Modell-Nr.	Stützteller Ø in mm*	Leistung (Watt)	Spannung (Volt)	Drehzahl U/min-1	Gewinde	Gewicht in kg
64392	125	1.100	240	700 - 1.850	M14	1,9

\*Poliermedium max. Ø 200 mm

